

SS28D-153 TEMPLARIOS HIDROFUGADO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero hidrofugado, suela PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.

--	--	--	--	--	--	--

LIBRE DE METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Cementado
	Color	Amarillo / Marrón
	Talla	35 al 44

MINERÍA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO PERUANO

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado con espuma de alta densidad

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Inyectada en espuma de Poliuretano de Absorción de Impacto

Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto



CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES

Termoplastico de Alta Resistencia

HILO

100% Polyester de 3 hebras-imprescible

CAPELLADA

Cuero Nobuck hidrofugado de 2.2 mm.

SOBREPUNTERA

Caucho

PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA POLIURETANO

PU de baja densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA TPU

Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

ISO
45001:2018

ISO
9001:2015

