



CONTENCIÓN INTELIGENTE,
RESPUESTA INMEDIATA

FICHA TÉCNICA

PALLET ANTIDERRAME PARA IBC

CÓDIGO: SPS-11D

www.vestuarioseguro.com



Válvula de drenaje

APLICACIONES



Mantenimiento industrial



Talleres de mantenimiento



Plantas de producción



Área de carga y descarga
de líquidos



Centros logísticos y
almacenes químicos

Cumplimiento de normas:

40 CFR 112.7, Requisitos de
planificación de SPCC, 40
CFR 122.6



550 mm



685 mm



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Superficie para 1 tanque IBC
- Capacidad de carga de 3000 Kg, lo que permite soportar 1 tanque IBC cargado
- Capacidad para 1300 litros u 343 galones
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos
- Diseño práctico que permite ser apilado
- Cuenta con válvula para drenaje del contenido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Código	SPS-11D
Número de tanques IBC	1
Material	Polietileno de alta densidad HDPE
Tamaño	135 cm x 135 cm x 90 cm
Peso	70.5 Kg
Carga estática	3000 Kg
Carga dinámica	1500 Kg
Capacidad de contención	1300 litros u 343 Galones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El pallet antiderrame de la marca Spilltek para IBC , está diseñado para el almacenamiento seguro de 1 tanque IBC cargado, evitando la contaminación por fugas o derrames.


BENEFICIOS CLAVE



Contención
segura



Resistente a
UV y químicos



Alta
durabilidad



Válvula de
drenaje

RECOMENDACIONES DE USO

- Utilizar sobre superficies planas y estables.
- No exceder la capacidad máxima de carga ni de contención del pallet.
- Evitar arrastrar el pallet cuando esté cargado.

BENEFICIOS

- Previene derrames y contaminación del suelo.
- Mejora la seguridad en áreas de almacenamiento y trabajo.
- Ayuda al cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad industrial.